

Technisches Datenblatt

SFB-100"smart"

Motorleistung: 3 kW



Pumpenart	Zahnrad – nur Öl	Trochoid – Emulsion/Öl
Druck in bar	65	20
Volumen in l/min	9	20
Abgänge/ Ventile	2, 4	
Tankvolumen	-	
Medium	Öl: 10 – 22 m ² /s bei 40°C Emulsion: min. 4% Mineralölanteil (→ 2% reiner Ölgehalt)	
Abmessungen (LxBxH)	650 x 445 x 720 mm	
Filterart	Feinheit	Artikel-Nr. Filterelement
Wechselfilter	40µm	207007
El. Anschlusswert	400 V, 50 Hz	
El. Vorsicherung	16 A	
El. Anschlussart	Standard CEE16 – 8m, auf Kundenwunsch bspw. Harting	
Länge Signalleitung	5m	

Inbetriebnahme – zur Verfügung sollte sein:

- Steckdose CEE oder Kundenspezifisch (bspw.: Harting 6-polig) → Je nach Maschine - bei Unklarheiten abklären
- Ansaugleitung muss vor dem Betrieb einmalig mit Medium befüllt werden

Achtung:

- Anlage ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet
- Eine Einschaltdauer von etwa 60-70% sollte nicht überschritten werden