

Technisches Datenblatt

SFB-200"small"

Motorleistung: 4 kW



Pumpenart	Zahnrad - Öl					
Druck in bar	65		100		200	330
Volumen in l/min	9	20	9	20	9	5
Abgänge/ Ventile	2, 4, 6, 8					
Tankvolumen	140L					
Medium	Öl: 10 – 22 m ² /s bei 40°C					
Abmessungen (LxBxH)	Wechselfilter: 1290 x 500 x 800 mm Beutelfilter: 1340 x 500 x 800 mm					
Filterart	Feinheit		Artikel-Nr. Filterelement			
Wechselfilter	40µm		207007			
Beutelfilter	50µm		601706 (10 Stück)			
	25µm		600618			
Feinfilter	10µm		207055			
Luftanschluss	4-8 bar, nur bei Coaxial-Ventilen nötig					
El. Anschlusswert	3 x 400 V, 50 Hz					
El. Vorsicherung	16 A					
El. Anschlussart	Standard CEE16 – 8m, auf Kundenwunsch bspw. Harting					
Länge Signalleitung	5m					
Inbetriebnahme – zur Verfügung sollte sein: <ul style="list-style-type: none"> - 140 L neuwertiges Medium - Steckdose CEE oder Kundenspezifisch (bspw.: Harting 6-polig) → Je nach Maschine - bei Unklarheiten abklären - Ansaugleitung muss vor dem Betrieb einmalig mit Medium befüllt werden 						